

Η **SINTECNO Hellas** συμμετείχε στις αναστηλωτικές εργασίες αποκατάστασης του Παναγίου Τάφου/ Ναός Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα.



QED MARGEL 580 VPI

QED MARGEL- 580 VPI

Διαχεόμενος αναστολέας διάβρωσης αέριας δράσης για την πρόληψη - προστασία των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα



T. +30 210 6026 020
M. sintecno@otenet.gr - S. www.sintecno.gr

SINTECNO



QED MARGEL - 580 VPI

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ενανθρακωμένο σκυρόδεμα
- Προσβεβλημένο από κλωριόντα σκυρόδεμα
- Παραθαλάσσιες κατασκευές
- Όπου απαιτείται προστασία οπλισμού σε βάθη μεγαλύτερα από εκείνα που διεισδύουν οι υγροί αναστολείς διάβρωσης μέσω εμποτισμού
- Γέφυρες
- Ξενοδοχειακές μονάδες
- Μονάδες βιολογικού καθαρισμού
- Ιεροί Ναοί
- Βιομηχανικές μονάδες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- 30 χρόνια επιτυχημένο ιστορικό εφαρμογών
- Προστασία με ακτίνα δράσης 30 cm στη μάζα (σφαίρα διαμέτρου 60 cm)
- Δεν απαιτείται καθαίρεση επιχρισμάτων ή άλλων επιστρώσεων
- Επανακαλοποίηση περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται ο χαλυβδοπλισμός
- Περιορίζει την ικανότητα διάχυσης των υδρατμών, κλωριόντων, διοξειδίου του άνθρακα, χωρίς περιορισμό της διαπνοής.
- Αναβαθμίζει το pH του σκυροδέματος
- Αποδεδειγμένη απόδοση - μετρήσιμα αποτελέσματα
- Στοχευμένη προστασία
- Δεν απαιτείται σύνδεση με τον οπλισμό
- Δεν απαιτείται εξωτερική πηγή τροφοδοσίας
- 10 - 20 χρόνια διάρκεια προστασίας
- Ελάχιστη όχληση για την εφαρμογή του
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση

